



## NOVATATTO

Rivestimento decorativo per interni

Stucco decorativo per interni a base di grassello di calce stagionata finemente filtrata e cariche naturali inerti

### *CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:*

Resistenza all'abrasione umida: alta  
Grado di durezza: alto  
Aderenza al supporto: ottima  
Potere coprente: ottimo  
Presa di sporco: alta  
Resistenza al lavaggio: buona  
Valutazione del grado di brillantezza: opaco  
Resistenza alle muffe: resiste alle muffe  
Filmabilità alle basse temperature: ottima  
Traspirabilità: alta

### Altre caratteristiche

- Non infiammabile
- Peso specifico:
- Viscosità: N.D.
- Temperatura di applicazione: 5-30 °C
- Prodotto pronto all'uso
- Compatibilità: non deve essere miscelato con altri prodotti al fine di non alterarne le caratteristiche fisiche
- Pulizia degli attrezzi: con acqua
- Applicazione: spatola in acciaio e attrezzi vari a seconda dell'effetto desiderato.

### *CAMPI DI IMPEGO*

NOVATATTO rappresenta una nuova soluzione nella tradizione degli stucchi decorativi in grado di valorizzare notevolmente l'ambiente trattato. Il prodotto è dotato di notevole adesione, traspirabilità, forte potere riempitivo e stabilità nel tempo. Può essere applicato su:

- Intonaco civile
- Vecchie pitture
- Mattoni
- Pannelli in cartongesso
- Pannelli prefabbricati
- ecc

### *NORME DI IMPIEGO*

Su supporti nuovi e ben stagionati procedere direttamente con l'applicazione di NOVATATTO mescolato per bene fino ad ottenimento di una pasta morbida.

Su vecchie pitture effettuare le preventive operazioni di preparazione del supporto quali rimozioni delle parti friabili, carteggia tura, spolveratura e una mano di ISOLANTE ACRILICO; a questo punto attraverso l'ausilio di una spatola d'acciaio procedere con l'applicazione di NOVATATTO lasciando il prodotto a spessore, lavorare la parete con l'attrezzo atto ad ottenere l'effetto desiderato e lisciare con spatola. Dopo 24 ore applicare la finitura prescelta (Venyce, Sabbia D'oriente, Reflex, Novantico, Mercurio).

Pag.1/2

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.



**RACCOMANDAZIONI:**

- Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso
- Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso
- Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° C ne su superfici ghiacciate o surriscaldate dal sole.
- Non applicare il prodotto con umidità relativa superiore a 80%
- Proteggere le superfici trattate per 48 ore
- Non disperdere nell'ambiente
- Inviare i rifiuti a discariche controllate
- Stabilità garantita per un anno in confezioni ben chiuse e sigillate.

**RESA :**

La resa è mediamente di 2-3 Kg/mq ma può variare in rapporto alla natura ed all'assorbimento del supporto nonché del metodo applicativo utilizzato

**CONFEZIONI :**

24 Kg 8 Kg

**GAMMA COLORI:**

Disponibile nelle versioni bianco e tinteggiabile con il sistema tintometrico COLORNOVA.

Si raccomanda di eseguire il lavoro utilizzando un'unica partita di produzione.

N.B. Indossare guanti protettivi e proteggere occhi e viso . In caso di contatto con gli occhi o con la pelle sciacquare abbondantemente e chiamare un medico. Smaltire il prodotto/contenitore in un centro smaltimento per rifiuti pericolosi.

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.