



AGGRAPPANTE PER CERAMICA

Ancorante per ceramiche a base di resine viniliche in dispersione acquosa.

AGGRAPPANTE PER CERAMICA è un prodotto monocomponente dall'aspetto ruvido e opaco a base di resine viniliche in dispersione acquosa con aggiunta di ancoranti minerali di natura silicea a granulometria calibrata, prodotti antialga e antimuffa adatto sia all'interno che all'esterno.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

AGGRAPPANTE PER CERAMICA si caratterizza perché:

- Non va diluito, è pronto all'uso
- È dotato di ottimo potere riempitivo
- Livella con precisione tutte le superfici in ceramica e porcellana
- È possibile applicarlo in più riprese fino ad ottenere lo spessore desiderato
- È dotato di notevole elasticità
- Non altera la permeabilità al vapore d'acqua
- Non è infiammabile
- È sovra verniciabile dopo 10/12 ore
- Ha una buona film abilità a basse temperature
- L'aspetto del film secco è opaco
- È dotato di ottima adesione su supporti difficili
- È idrorepellente
- Resistente ai raggi U.V.

Altre caratteristiche:

- Peso specifico: 1,530 +/- 0,030 gr./cc. a 20°C
- Granulometria: 0,3 mm – 1 mm
- Applicazione: raso di plastica o acciaio inox

CAMPI D'IMPIEGO

AGGRAPPANTE PER CERAMICA può essere applicato su svariati supporti purchè ben asciutti, puliti e privi di polvere ed untuosità quali:

- Intonaci tradizionali e premiscelati
- Piastrelle
- Pietre
- Mattoni
- Cemento armato
- Fibrocemento
- Ecc ecc

NORME DI IMPEGO E RACCOMANDAZIONI

- Eventuali lesioni vanno sigillate preventivamente prima di applicare AGGRAPPANTE PER CERAMICA
- Il prodotto non va applicato su superfici gelate o surriscaldate dal sole o in presenza di forte vento.
- Non applicare con tempo piovoso o temperatura inferiore a 8° C e superiori a 30°C
- Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.
- Il prodotto si presenta come una pasta morbida, pronta all'uso e ben spalmabile.
- Asportare eventuali films già esistenti se questi risultano molli e/o poco aderenti; pulire carteggiare opportunamente avendo cura di eliminare tutte le parti friabili previa raschiatura applicare AGGRAPPANTE PER CERAMICA in strato a spessore con raso di plastica o acciaio inox
- Il prodotto copre in modo molto soddisfacente piccoli difetti del supporto
- Crepe e buchi devono essere in precedenza riempiti
- Pulire pennelli e attrezzi con acqua dopo l'uso.
- Il prodotto mantiene stabile le sue caratteristiche per oltre sei mesi se conservato in confezioni ben sigillate e chiuse in ambiente asciutto e a temperature comprese tra 5°C e 35° C.
- Non disperdere il prodotto nell'ambiente.
- Inviare i rifiuti a discariche controllate.

RESA: 1 m²/Kg anche se il consumo del prodotto, è influenzato dalla natura e di supporti trattati e dallo spessore che si vuole raggiungere

CONFEZIONI : Kg.25

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.