



SILOXFUND

Isolante consolidante e idrofobizzante traspirante
antiefflorescenze saline per supporti esterni e
interni trattati con SILOXNOVA.

SILOXFUND è una soluzione monocomponente incolore a
base di resine siliconiche ed acriliche in soluzione acquosa.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

SILOXFUND si caratterizza perché:

- è pronto all'uso
- protegge da umidità e agenti atmosferici
- idrofobizza e consolida il supporto trattato
- riduce il rischio di formazioni saline e di infiltrazioni.
- resiste agli alcali e agli acidi
- non altera la permeabilità al vapore d'acqua
- non è infiammabile
- è sovra verniciabile dopo 6/8 ore.

Altre caratteristiche:

- Peso specifico: 1,080 +/- 0,030 gr./cc.
- Residuo secco: 35% ca. (3 ore a 120° C)
- Applicazione: pennello-rollo-spruzzo
- Aspetto del film secco: trasparente semilucido
- Essiccazione: fuori polvere 30/60 minuti a 20°C
fuori impronta 1/2 ore a 20° C
in profondità 6/8 ore a 20° C

CAMPI D'IMPIEGO

SILOXFUND può essere applicato su svariati
supporti purchè ben asciutti, puliti e privi di polvere ed
untuosità quali:

- Intonaci tradizionali
- Intonaci premiscelati
- Pietre
- Mattoni
- Cemento armato
- Fibrocemento

SILOXFUND non può essere impiegato su materiali
poco porosi e quindi poco assorbenti.

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.

NORME DI IMPEGNO E RACCOMANDAZIONI

- Eventuali lesioni vanno sigillate preventivamente prima di applicare SILOXFUND
- L'impregnazione del prodotto deve essere omogenea.
- Il prodotto non va applicato su superfici gelate o surriscaldate dal sole o in presenza di forte vento.
- Non applicare con tempo piovoso o temperatura inferiore a 5° C.
- Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.
- Asportare eventuali films già esistenti se questi risultano molli e/o poco aderenti; pulire carteggiare opportunamente avendo cura di eliminare tutte le parti friabili previa rasatura applicare una mano di fondo isolante SILOXFUND diluito con acqua nel rapporto 1:1
- Pulire pennelli e attrezzi con acqua dopo l'uso.
- Il prodotto mantiene stabile le sue caratteristiche per oltre sei mesi se conservato in confezioni ben sigillate e chiuse in ambiente asciutto e a temperature comprese tra 5°C e 40° C.
- Non disperdere il prodotto nell'ambiente.
- Inviare i rifiuti a discariche controllate.

RESA: 12/18 m² a seconda della natura e
dell'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI : Lt.14 – Lt.4